

CIMENTO DIAMANTADO AVELUDADO

O Cimento Diamantado Aveludado é composto por microesferas brilhantes, que geram um acabamento com o brilho do diamante e revestimento que se assemelha ao veludo. Pode ser utilizado em superfícies de reboco, massa corrida, massa acrílica, gesso, drywall e madeira. Uso Externo e Interno



INDICAÇÃO

Indicado para paredes em ambientes internos e externos, superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, sobre massa corrida e massa acrílica, gesso e repintura. Não indicado para pisos e contrapisos. Não cobre imperfeições da parede.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica, água, cargas minerais inertes, aditivos, espessantes, pigmentos e tensoativos.

ACABAMENTO

Perolizado

COR

Consultar cores disponíveis

EMBALAGENS E RENDIMENTO

1,6 kg: Até 7m² (2 demãos)

3,2 kg: Até 14m² (2 demãos)

O rendimento pode variar conforme a cor escolhida, estado da superfície e espessura da camada.

PRAZO DE VALIDADE

Embalagem lacrada e sem uso: 24 meses

DADOS DE APLICAÇÃO



DILUIÇÃO

Produto pronto para uso



FERRAMENTAS

Desempenadeira de efeitos de aço inox ou espátula de celulósida



SECAGEM

Ao Toque: 40 min

Entre demãos: 2h

Final: 24h

Os tempos podem variar de acordo com umidade e temperatura do ambiente. Valores estimados a uma temperatura ambiente em torno de 25°C.



DEMÃOS

2 demãos

Dependendo do estado e cor da superfície, pode haver uma maior necessidade de demãos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O bom preparo da superfície a ser pintada garante melhores resultados e durabilidade da sua pintura. Os passos abaixo são essenciais. De acordo com a norma ABNT NBR 13245-2011, a superfície a ser pintada deve estar, firme, coesa, limpa, sem graxa, gordura, sabão, umidade ou mofo. A superfície NÃO deve apresentar partes soltas ou mal aderidas. Antes de iniciar sua pintura com o Cimento Diamantado Aveludado Decor Colors, verifique as nossas dicas:

Reboco Novo	Respeitar o tempo de cura do cimento (28 dias). Lixar, remover todo o pó e aplicar selador acrílico Decor Colors.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar o tempo de cura do cimento (28 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes Decor Colors.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Massa Acrílica Decor Colors (externo-interna) ou Massa Corrida Decor Colors (interna).
Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para remover toda a parte solta. Após aplicar Fundo Preparador de Paredes Decor Colors.
Manchas de Gorduras ou graxas	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem de 12 horas. Se necessário, lixar para melhorar a aderência.
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar bem e aguardar secagem de 12 horas.
Gesso e Drywall	Aplicar uma demão do Fundo Preparador Base Água Decor Colors.
Superfície com umidade	Verificar a causa e fazer a devida impermeabilização.

MODO DE APLICAÇÃO

- 1 Misturar (homogeneizar) bem o produto com uma régua ou espátula. Nunca com objetos cilíndricos.
Aplicar a 1ª demão, colocando pouco produto na espátula ou desempenadeira. Aplicar fazendo movimentos curtos e irregulares, retirando o excesso de produto na parede, para garantir uma espessura fina e lisa. Não aplicar mais de uma vez no mesmo lugar, pois o Efeito Decor Colors começa a aparecer na 2ª demão. Esperar 2 horas de secagem.
- 2 Aplique a 2ª demão, repetindo o processo de aplicação do 1º passo. Espere 2 horas de secagem, se necessário, aplique a 3ª demão ou espere 24h de secagem final.
- 3

RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES

- Antes da aplicação do cimento diamantado aveludado, recomenda-se uma demão de tinta acrílica ou látex no mesmo tom da cor que será aplicada ou num tom mais claro (branco ou cinza claro)
- Lixamento entre demãos é opcional. Indicamos retirar o excesso de produto durante a aplicação, para não precisar de lixamento.
- As cores podem variar também de acordo com os lotes, por isso é muito importante, em caso de continuação da pintura, solicitar o mesmo lote de produto.
- Homogeneizar o produto antes da aplicação com uma régua ou espátula. Nunca utilizar objetos circulares. A ferramenta deve estar limpa.
- Preparar a superfície antes de ser aplicado o produto.
- Evite a pintura em dias chuvosos, com ventos fortes, com temperaturas muito elevadas ou com temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 60%. Aplicar com o tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Em dias mais úmidos o tempo de cura dos produtos aumenta.

- Armazenar e manter a embalagem fechada, em local seco e arejado, coberto, longe de umidade e fontes de calor. Recomenda-se armazenar sobre pallets.
- Recomenda-se cobrir objetos, a fim de evitar danos com respingos.
- Lavar ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso.
- Quando sobre massa corrida/ acrílica, aguardar sua cura completa.
- O rendimento e o desempenho o produto depende das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.
- A percepção de cores pode variar de acordo com vários fatores, como: lote, dimensões do ambiente, iluminação, tipos de superfície e até mesmo as diversas resoluções de monitores podem influenciar e distorcer tonalidades. Por isso, é muito importante lembrar que o nosso catálogo virtual é apenas referência, podendo existir divergência entre as cores apresentadas na tela e as cores reais dos produtos comercializados.
- O selante ou o acabamento PU alteram a cor do acabamento. Para o acabamento diamantado aplicar o selante após 15 dias, garantindo a cura do produto para que não ocorra formação de bolhas.



SEGURANÇA/MEIO AMBIENTE

- Para a aplicação utilizar os equipamentos de segurança necessários como luvas e óculos de proteção.
- Em caso de contato do produto com os olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
- Manter o produto fora do alcance de crianças ou animais.
- Pode provocar reações alérgicas.
- Não reutilizar a embalagem. Fazer o descarte em lugar apropriado conforme legislação vigente.
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local;
- Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.
- O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Emergências médicas (24h)

Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX)
0800-0148-110

Emergências em acidentes de transporte

(11) 91093-3434

Emergências em geral

(11) 91093-3434

Ficou com alguma dúvida?

Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (11) 991648-4475 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.