

QUARTZO MICA

É um revestimento acrílico texturizado de última geração, formulado especialmente para projetos decorativos que exigem arte, estilo e personalização. A beleza das pedras naturais trazendo modernidade e sofisticação na decoração.

INDICAÇÃO

Indicado para ambientes internos e externos. Indicado para superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, sobre massa corrida e massa acrílica, gesso e repintura.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica, água, cargas minerais inertes, aditivos, espessantes, pigmentos e tensoativos.

ACABAMENTO

Fosco

COR

Consultar cores disponíveis

EMBALAGENS E RENDIMENTO

Balde 23kg: Até 7m²

PRAZO DE VALIDADE

Embalagem lacrada e sem uso: 36 meses



DADOS DE APLICAÇÃO



DILUIÇÃO

Não é necessário
Produto pronto para uso



SECAGEM

Ao toque: 8 horas
Final: 36 horas
Cura total: 70 dias.
(Valores estimados para temperatura ambiente em torno de 25°C. Os tempos podem variar de acordo com umidade e temperatura do ambiente)



RENDIMENTO

Até 7m²/demão
Considerando aplicação em 1 demão (camada), podendo variar em função da experiência do aplicador e as condições da superfície.



DEMÃOS

1 demão



FERRAMENTAS

Desempenadeira de aço inox

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O bom preparo da superfície a ser pintada garante melhores resultados e durabilidade da sua pintura. Os passos abaixo são essenciais. De acordo com a norma ABNT NBR 13245-2011, a superfície a ser pintada deve estar, firme, coesa, limpa, sem graxa, gordura, sabão, umidade ou mofo. A superfície NÃO deve apresentar partes soltas ou mal aderidas. Antes de iniciar a aplicação com o Quartz Mica, verifique as nossas dicas:

Reboco Novo	Respeitar o tempo de cura do cimento (28 dias). Lixar, remover todo o pó e aplicar selador acrílico Decor Colors.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar o tempo de cura do cimento (28 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes Decor Colors.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Massa Acrílica Decor Colors (externo-interna) ou Massa Corrida Decor Colors (interna).
Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para remover toda a parte solta. Após aplicar Fundo Preparador de Paredes Decor Colors.
Manchas de Gorduras ou graxas	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem de 12 horas. Se necessário, lixar para melhorar a aderência.
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar bem e aguardar secagem de 12 horas.
Gesso e Drywall	Aplicar uma demão do Fundo Preparador Base Água Decor Colors.
Superfície com umidade	Verificar a causa e fazer a devida impermeabilização.

MODO DE APLICAÇÃO

- Uniformizar a superfície antes de aplicar o Quartz Mica Decor Colors. Em caso de reboco com remendos ou manchas, aplicar selador acrílico e uniformizar a superfície com massa acrílica. Aplicando apenas o selador, pode ocasionar manchas no acabamento com Quartz Mica.
- Misturar (homogeneizar) bem o produto com uma régua ou espátula. Nunca com objetos cilíndricos. Utilizar ferramenta limpa, a fim de evitar a sua contaminação. Preencha a ferramenta de aplicação (desempenadeira ou espátula) com uma porção do produto e aplique sobre a superfície, com a desempenadeira a 95° de inclinação, deslizando pela parede, fazendo movimentos longos, até que todo produto fique uniforme. Retire os excessos e nivele durante a aplicação. Após a finalização da aplicação, espere secar..
- A superfície deve estar homogênea, de preferência sem diferentes tonalidades e sem marcas.
- Após a aplicação é recomendado fazer a laminação (uniformizar, retirando possíveis falhas) em um único sentido/direção com a desempenadeira de aço inox, para que não ocorra manchas ou falhas
- Recomendamos que a aplicação seja realizada por um profissional habilitado.
- Não continuar a aplicação com lotes diferentes, em caso de usar lotes diferentes, recomendamos misturar os lotes antes de iniciar a aplicação.
- A parte aplicada deve ser iniciada e acabada com o produto ainda úmido. Caso ocorra a continuação da aplicação na mesma parede, com o produto já seco, pode ocorrer aparecimento de manchas.

RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES

- As cores podem variar também de acordo com os lotes, por isso é muito importante, em caso de continuação da pintura, solicitar o mesmo lote de produto.
- Homogeneizar o produto antes da aplicação com uma régua ou espátula. Nunca utilizar objetos circulares. A ferramenta deve estar limpa.
- Preparar a superfície antes de ser aplicado o produto.
- Evite a pintura em dias chuvosos, com ventos fortes, com temperaturas muito elevadas ou com temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 60%. Aplicar com o tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Em dias mais úmidos o tempo de cura dos produtos aumenta.
- Armazenar e manter a embalagem fechada, em local seco e arejado, coberto, longe de umidade e fontes de calor. Recomenda-se armazenar sobre pallets.
- Recomenda-se cobrir objetos, a fim de evitar danos com respingos.
- Lavar ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso.
- Quando sobre massa corrida/acrílica, aguardar sua cura completa.
- O rendimento e o desempenho o produto depende das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.
- A percepção de cores pode variar de acordo com vários fatores, como: lote, dimensões do ambiente, iluminação, tipos de superfície e até mesmo as diversas resoluções de monitores podem influenciar e distorcer tonalidades. Por isso, é muito importante lembrar que o nosso catálogo virtual é apenas referência, podendo existir divergência entre as cores apresentadas na tela e as cores reais dos produtos comercializados.



SEGURANÇA/MEIO AMBIENTE

- Para a aplicação utilizar os equipamentos de segurança necessários como luvas e óculos de proteção.
- Em caso de contato do produto com os olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
- Manter o produto fora do alcance de crianças ou animais.
- Pode provocar reações alérgicas.
- Não reutilizar a embalagem. Fazer o descarte em lugar apropriado conforme legislação vigente.
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local;
- Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.
- O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Emergências médicas (24h)

Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX)
0800-0148-110

Emergências em acidentes de transporte

(11) 91093-3434

Emergências em geral

(11) 91093-3434

Ficou com alguma dúvida?

Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (11) 91648-4475 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.

Decor Colors Tintas LTDA CNPJ: 19.082.242/0001-08 IE: 600225959119
Av. Tranquillo Giannini, 1050 - Distrito Industrial - Salto/SP - CEP 13329-600

ANEXO

ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÃO DO QUARTZO MICA

APLICAÇÃO EM PISO



Em piso de cimento

- 1) Lavar com ácido.
- 2) Lavar com água e detergente para remover os resíduos.
- 3) Aguardar secagem completa do piso.
- 4) Aplicar Fundo Preparador Base Água Decor Colors.



FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA

- 5) Aplicar o Quartzo Mica.
- 6) Aguardar secagem de 72 horas. Em dias ou ambientes frio e úmido aumentar o tempo de secagem.
- 7) Aplicar acabamento PU acetinado 2 demãos.

OBS: A superfície deve estar devidamente nivelada, sem trincas, com caída para escoamento de água. Para a aplicação do quartzo Mica a superfície deve estar uniforme, sem diferenças de tonalidades, sem irregularidades, pois esses irão comprometer o resultado do acabamento. Aguardar 10 dias (mínimo) para submeter a superfície a esforços como lavagem, tráfego entre outros. Não aplicar em superfície úmida ou em dias chuvosos.

EM PISO DE CONCRETO USINADO E/OU PLACA CIMENTÍCIA

Não garantimos a durabilidade do acabamento, pois essas superfícies dificultam a boa aderência do acabamento.

EM PISOS JÁ PINTADOS

Avaliar se a pintura existente é compatível e se possibilita boa aderência do Quartzo Mica.



Em piso cerâmico

- 1) Lixamento leve para garantir a aderência.
- 2) Lavar com água e detergente para remover os resíduos.
- 3) Aguardar secagem completa, principalmente dos rejuntas.
- 4) Aplicar o Fundo Promotor de Aderência Decor Colors e aguardar secagem completa (24h).
Este tipo de superfície pode necessitar de um tempo maior de secagem, em dias úmidos e frios pode considerar até 36 horas para secagem.



FUNDO PROMOTOR DE ADERÊNCIA

- 5) Aplicar uma demão fina de massa niveladora, caso necessário aplique uma segunda demão bem fina.



MASSA NIVELADORA

- 6) Aguardar secagem completa da Massa Niveladora.
- 7) Aplicar o Quartzo Mica.

- 8) Aguardar secagem de 72 horas. Em dias ou ambientes frio e úmido aumentar o tempo de secagem.

- 9) Aplicar Verniz PU Base Água (2 demãos)



VERNIZ PU BASE ÁGUA

OBS: Aguardar 10 dias (mínimo) para submeter a superfície a esforços como lavagem, tráfego entre outros. Não aplicar em superfície úmida ou em dias chuvosos.

Em caso de dúvidas, consultar o SAC: (11) 91648-4475