

FICHA TÉCNICA

SOLUÇÃO PISO - BORRACHA LÍQUIDA

A Tinta Solução Piso Premium Decor Colors é um produto flexível formulado com resina acrílica (base água), com acabamento acetinado, antiderrapante, indicado para proteção completa de pisos cimentados residenciais ou comerciais, quadras poliesportivas, faixas demarcatórias de estacionamentos ou garagens, calçadas e passeios públicos. Fácil aplicação, secagem rápida, alta cobertura e rendimento, repelência à água e excepcional resistência ao tráfego.



Piso em bom estado (sem pintura)

Escovar e eliminar o pó com vassoura apropriada. Em seguida lavar com água, aguardar secagem e aplicar 01 demão de Fundo Preparador de Paredes Decor Colors.

Piso Pintado

Eliminar partículas soltas e, caso a superfície estiver brilhante, lixar até a perda total do brilho; lavar, aguardar secagem e aplicar 01 demão de Fundo Preparador de Paredes Decor Colors.

Piso com manchas de gordura ou graxa

Lavar com água e sabão ou detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem.

Partes Mofadas

É fundamental limpar com solução de água sanitária e água limpa, na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

Piso com umidade

Se houver umidade, a causa do problema deve ser identificada e eliminada, previamente. A pintura só poderá ter início após o correto tratamento.

Piso de Cimento Queimado

Para um ótimo resultado, lavar com uma solução de água potável e ácido muriático (2 partes de água e 1 parte de ácido), deixando agir por 30 minutos. Enxaguar com bastante água limpa e aguardar secagem total.

INDICAÇÃO

Indicado para quadras poliesportivas cimentadas, calçadas, demarcação de garagens, passeios públicos e áreas de Lazer

ACABAMENTO

Acetinado

EMBALAGENS E RENDIMENTO

18L: Até 90m² acabado
3,6L: Até 18m² acabado

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina Acrílica modificada, pigmentos, cargas minerais inertes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Prazo de Validade: 24 Meses

COR

Branco, Preto, Amarelo
Demarcação, Verde, Azul, Cinza, Cinza Escuro, Concreto, Vermelho Segurança

DADOS DE APLICAÇÃO

DILUIÇÃO

Água potável
(10 partes de tinta para 1 parte de água)

SECAGEM

Ao Toque: 2h
Entre demãos: 2 - 4h
Final: 12h, sendo:

 Tráfego de pessoas
48h de secagem

 Tráfego de veículos
72h de secagem

A secagem pode alterar conforme umidade e temperatura do ambiente, também vai variar conforme espessura aplicada.

RENDIMENTO

18L: Até 90m² acabado
3,6L: Até 18m² acabado
(O rendimento pode variar conforme condições da superfície, técnica de aplicação e espessura da camada.)

DEMÃOS

3 demãos
(Dependendo do estado e cor da superfície, pode haver uma maior necessidade de demãos)

FERRAMENTAS

Rolo de lã, Trincha ou Pistola
(Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol²)



RECOMENDAÇÕES/INSTRUÇÕES

- Misturar bem o produto até sua completa homogeneização.
- Evitar a aplicação do produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa superior a 90%.
- Aplicar o produto por igual, evitando repasses excessivos.
- Evitar retoques após a secagem do produto.
- Pingos de água isolados podem provocar manchamentos nas pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer tal fato, lavar a área com água limpa em abundância.
- A superfície do piso deve ser nivelada com ângulo de queda adequado ao escoamento de líquidos. Não aplicar sobre desníveis que possam provocar empoçamento de água.
- Cores intensas com pigmentação, vermelho e/ou amarelos orgânicos são mais suscetíveis ao desbotamento, provocados pelos raios ultravioleta.
- Não aplicar o produto sobre pisos esmaltados, vitrificados, enceradas ou superfícies lisas.
- Não aplicar o produto, diretamente, sobre piso ou concreto usinado (nessa situação, deve-se utilizar um fundo do tipo epóxi para esta finalidade).

MODO DE APLICAÇÃO

- Misturar/homogeneizar bem o produto com uma régua ou espátula (nunca com objetos cilíndricos).
- Não faça repasses excessivos com o rolo e o recorte deve ser feito junto com as demãos.
- Diluir o produto com água potável conforme informações abaixo:

TINTA + ÁGUA
DILUIÇÃO **10** + **1**

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O bom preparo da superfície a ser pintada garante melhores resultados e durabilidade da sua pintura. De acordo com a norma ABNT NBR 13245-2011, a superfície a ser pintada deve estar firme, coesa, limpa, sem graxa, gordura, sabão, umidade ou mofo. A superfície NÃO deve apresentar partes soltas ou mal aderidas. Antes de iniciar sua pintura com a Solução Piso Decor Colors, verifique as nossas dicas:

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo: 4.5.14



SEGURANÇA/MEIO AMBIENTE

- **ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM, MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, MANTENHA A LATA BEM FEHADA PARA UMA BOA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO.**
- Utilizar os equipamentos de segurança necessários, como luvas, óculos e máscaras.
- Não reutilizar a embalagem. Fazer o descarte em local apropriado conforme legislação vigente.
- Armazenar em local seco e arejado, longe de umidade e fontes de calor.
- Durante a utilização do produto, manter o ambiente ventilado.
- A embalagem é reciclável; descartar em pontos de reciclagem ou ecoponto da sua cidade.
- Esta embalagem, destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE.
- Produto químico não classificado como perigoso, conforme ABNT NBR 14725 – 2
- A garantia do produto é considerada desde que todas as instruções sejam feitas corretamente, desde o preparo da superfície até sua aplicação, secagem e cura.
- Mantenha com você a nota fiscal do produto e o número do lote de fabricação

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.

Decor Colors Tintas LTDA CNPJ: 19.082.242/0001-08 IE: 600225959119
Av. Tranquillo Giannini, 1050 - Distrito Industrial - Salto/SP - CEP 13329-600

OUTRAS INFORMAÇÕES

Emergências médicas (24h)

Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX)
0800-0148-110

Emergências em acidentes de transporte

(11) 91093-3434

Emergências em geral

(11) 91093-3434

Ficou com alguma dúvida?

Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (11) 91648-4475 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento.