

FICHA TÉCNICA

RENDIMENTO TOTAL

A tinta Rendimento Total é uma escolha premium para quem busca qualidade e praticidade em suas pinturas. Com sua fórmula inovadora, ela oferece uma experiência superior ao usuário, com pouco odor e baixos respingos, tornando o processo de pintura mais agradável e seguro. Além disso, sua característica de alto rendimento garante uma cobertura eficiente, economizando tempo e recursos. Seu excelente custo-benefício faz dela a opção ideal para projetos residenciais e comerciais que demandam resultados de alta qualidade. Com a tinta Rendimento Total, você não apenas transforma seus ambientes, mas também desfruta de todos os benefícios de uma tinta premium.

INDICAÇÃO

Indicado para ambientes externos e internos. Pode ser aplicado em reboco, massa corrida e acrílica, gesso, drywall, texturas.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina Acrílica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas, espessantes, tensoativos e água.

ACABAMENTO

Fosco

COR

Consultar cores disponíveis.

EMBALAGENS

E RENDIMENTO
21,5Kg – até 91m² acabado
4,3kg – até 18m² acabado



DADOS DE APLICAÇÃO



DILUIÇÃO

1ª demão: Até 20% de diluição com água potável
Demais demãos: 10% de diluição com água potável



SECAGEM

Ao Toque: 2h
Entre demãos: 4h
Final: 12h



FERRAMENTAS

Rolo de lã e Trincha



RENDIMENTO

21,5Kg – até 91m² acabado
4,3kg – até 18m² acabado
O rendimento prático pode variar em função da diluição, aplicação, cor e absorção da superfície.



DEMÃOS

De 2 a 3 demãos
Dependendo do estado e cor da superfície, pode haver uma maior necessidade de demãos.

MODO DE APLICAÇÃO

- 1 Misturar/homogeneizar bem o produto com uma régua ou espátula (nunca com objetos cilíndricos).
- 2 Não faça repasses excessivos com o rolo e o recorte deve ser feito junto com as demãos.
- 3 Diluir o produto com água potável conforme informações abaixo:

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O bom preparo da superfície a ser pintada garante melhores resultados e durabilidade da sua pintura. Os passos abaixo são essenciais. De acordo com a norma ABNT NBR 13245-2011, a superfície a ser pintada deve estar firme, coesa, limpa, sem graxa, gordura, sabão, umidade ou mofo. A superfície **NÃO** deve apresentar partes soltas ou mal aderidas, trincas profundas ou capilares devem ser corrigidas antes da pintura. Antes de iniciar sua pintura com a Aqua Shield Decor Colors, verifique as nossas dicas:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Selador Acrílico Decor Colors. Deve-se observar e corrigir eventuais trincas com massa vedatrinca para vedação.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes Decor Colors, e aguardar secagem de 2 horas.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Massa Acrílica Decor Colors (externo-interna) ou Massa Corrida Decor Colors (interna), e aguardar secagem de 4 horas entre demão.
Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Decor Colors e aguardar secagem de 2 horas.
Manchas de Gorduras ou graxas	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem de 12 horas.
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem de 12 horas.
Gesso e Drywall	Aplicar 1 demão do Fundo Preparador Base Água Decor Colors, e aguardar secagem de 2 horas.
Massa Corrida e Massa Acrílica	Garanta que não tenha resíduos de pó do lixamento ou outros contaminantes. Aguardar cura da massa antes de aplicar o acabamento.
Superfície com umidade	Antes de pintar, deve-se resolver a falta de impermeabilização que está causando o problema.

	TINTA	ÁGUA		TINTA	ÁGUA
PRIMEIRA DEMÃO	8	2		9	1
	DILUIR 20% DE ÁGUA			DILUIR 10% DE ÁGUA	



RECOMENDAÇÕES/INSTRUÇÕES

- Homogeneizar o produto antes da aplicação com uma régua ou espátula. Nunca utilizar objetos circulares. A ferramenta deve estar limpa.
- Preparar a superfície antes de ser aplicado o produto.
- Evite a pintura em dias chuvosos, com ventos fortes, com temperaturas muito elevadas ou com temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 60%. Aplicar com o tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Em dias mais úmidos o tempo de cura dos produtos aumenta.
- Manter a embalagem fechada, em local seco e arejado, coberto e longe de umidade e fontes de calor.
- Pingos de água e de chuva podem manchar a parede até 28 dias após a pintura. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.
- Cores intensas são mais suscetíveis a manchamentos e aos desbotamentos provocados pelos raios ultravioleta.
- Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos.
- Lavar ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso.
- Quando sobre massa corrida/acrílica aguardar sua cura completa.
- O rendimento e o desempenho o produto depende das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.
- A percepção de cores pode variar de acordo com vários fatores, como: lote, dimensões do ambiente, iluminação, tipos de superfície e até mesmo as diversas resoluções de monitores podem influenciar e distorcer tonalidades. Por isso, é muito importante lembrar que o nosso catálogo virtual é apenas referência, podendo existir divergência entre as cores apresentadas na tela e as cores reais dos produtos comercializados.
- A garantia do produto é considerada desde que todas as instruções sejam feitas corretamente. Mantenha com você a nota fiscal do produto, número de lote e fabricação.



SEGURANÇA/MEIO AMBIENTE

- Para a aplicação utilizar os equipamentos de segurança necessários como luvas e óculos de proteção.
- Em caso de contato do produto com os olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
- Manter o produto fora do alcance de crianças ou animais.
- Pode provocar reações alérgicas.
- Não reutilizar a embalagem. Fazer o descarte em lugar apropriado conforme legislação vigente.
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local;
- Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.
- O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.

Decor Colors Tintas LTDA CNPJ: 19.082.242/0001-08 IE: 600225959119
Av. Tranquillo Giannini, 1050 - Distrito Industrial - Salto/SP - CEP 13329-600

OUTRAS INFORMAÇÕES

Emergências médicas (24h)

Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX)
0800-0148-110

Emergências em acidentes de transporte

(11) 91093-3434

Emergências em geral

(11) 91093-3434

Ficou com alguma dúvida?

Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (11) 991648-4475 e guarde sempre a nota fiscal, NF e número de lote do produto para facilitar o atendimento.