

TOQUE PEROLADO

O **TOQUE PEROLADO** é composto por microesferas brilhantes, que geram um acabamento com o brilho do diamante e revestimento acetinado que se assemelha ao efeito pérola. Pode ser utilizado em superfícies de reboco, massa corrida, massa acrílica, gesso, drywall e madeira.

INDICAÇÃO

Indicado para paredes de alvenaria em ambientes internos e externos, superfícies de concreto, fibrocimento, sobre massa corrida, massa acrílica, gesso e repintura. Não indicado para pisos e contrapisos. Não cobre imperfeições da parede.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica modificada, pigmentos, cargas minerais inertes, surfactantes, espessantes, microbicidas, coalescentes e água.

ACABAMENTO

Perolizado

COR

Consultar cores disponíveis

EMBALAGENS

E RENDIMENTO

4,0 kg: Até 25m²

O rendimento pode variar conforme a cor escolhida, estado da superfície e espessura da camada.

PRAZO DE VALIDADE

Embalagem lacrada e sem uso: 24 meses



DADOS DE APLICAÇÃO



DILUIÇÃO

Produto pronto para uso



RENDIMENTO

4kg: Até 25m²

O rendimento prático pode variar em função da aplicação, cor e absorção da superfície.



SECAGEM

Ao Toque: 40 minutos

Final: 24h

Os tempos podem variar de acordo com estado, umidade e temperatura da superfície.



DEMÃOS

1 demão



FERRAMENTAS

Trincha/pincel

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O bom preparo da superfície a ser pintada garante melhores resultados e durabilidade da sua pintura. Os passos abaixo são essenciais. De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície a ser pintada deve estar, firme, coesa, limpa, sem graxa, gordura, sabão, umidade ou mofo. A superfície **NÃO** deve apresentar partes soltas ou mal aderidas. Antes de iniciar sua pintura com o Toque Perolado Decor Colors, verifique as nossas dicas:

Reboco Novo	Respeitar o tempo de cura do cimento (mínimo 28 dias). Lixar, remover todo pó e aplicar Selador Acrílico Decor Colors, e aguardar secagem de 2 horas.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Aplicar Fundo Preparador de Paredes Decor Colors e aguardar secagem de 2 horas.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Massa Acrílica Decor Colors (externo-interna) ou Massa Corrida Decor Colors (interna), e aguardar secagem de 4 horas entre demão.
Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar toda parte solta. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Decor Colors e aguardar secagem de 2 horas.
Manchas de Gorduras ou graxas	Lavar com uma solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem de 12 horas. Se necessário, lixar para melhorar a aderência.
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar bem e aguardar secagem de 12 horas.
Gesso e Drywall	Aplicar uma demão do Fundo Preparador Base Água Decor Colors e aguardar secagem de 2 horas.
Superfície com umidade	Verificar a causa e fazer a devida impermeabilização, previamente.
Madeiras	Recomenda-se lixar a superfície e limpar com pano úmido. Aplicar fundo branco fosco para madeira, e aguardar secagem. OBS: Não indicado para madeiras resinosas e madeiras com movimentos ou dilatação.

MODO DE APLICAÇÃO

- 1 Misturar (homogeneizar) bem o produto com uma espátula.
- 2 Aplicar a uma demão, utilizando uma trincha. Aplicar fazendo movimentos curtos e regulares.
- 3 Aguardar tempo de secagem.

RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES

- Antes da aplicação do Toque Perolado, recomenda-se uma demão de tinta acrílica ou látex no mesmo tom da cor que será aplicada ou num tom mais claro (branco ou cinza claro)
- As cores podem variar também de acordo com os lotes, por isso é muito importante, em caso de continuação da pintura, solicitar o mesmo lote de produto.
- Homogeneizar o produto antes da aplicação com uma régua ou espátula. A ferramenta deve estar limpa.
- Preparar a superfície antes de ser aplicado o produto.
- Evite a pintura em dias chuvosos, com ventos fortes, com temperaturas acima de 40°C ou abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 85%. Aplicar com o tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Em dias mais úmidos o tempo de secagem e cura dos produtos aumentam.

- Armazenar e manter a embalagem fechada, em local seco e arejado, coberto, longe de umidade e fontes de calor. Recomenda-se armazenar sobre pallets.
- Recomenda-se cobrir objetos, a fim de evitar danos com respingos.
- Lavar ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso.
- Quando sobre massa corrida/ acrílica, aguardar secagem completa.
- O rendimento e o desempenho o produto depende das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento prático do aplicador.
- A percepção de cores pode variar de acordo com vários fatores, como: lote, dimensões do ambiente, iluminação, tipos de superfície e até mesmo as diversas resoluções de monitores podem influenciar e distorcer tonalidades. Por isso, é muito importante lembrar que o nosso catálogo virtual é apenas referência, podendo existir divergência entre as cores apresentadas na tela e as cores reais dos produtos comercializados.



SEGURANÇA/MEIO AMBIENTE

- Para a aplicação, utilizar os equipamentos de segurança necessários como luvas e óculos de proteção.
- Em caso de contato do produto com os olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
- Manter o produto fora do alcance de crianças ou animais.
- Pode provocar reações alérgicas.
- Não reutilizar a embalagem. Fazer o descarte em lugar apropriado conforme legislação vigente.
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local;
- Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.
- O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Emergências médicas (24h)

Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX)

0800-0148-110

Emergências em acidentes de transporte

(11) 91093-3434

Emergências em geral

(11) 91093-3434

Ficou com alguma dúvida?

Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (11) 91648-4475 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento.

Decor Colors Tintas LTDA CNPJ: 19.082.242/0001-08 IE: 600225959119
Av. Tranquillo Giannini, 1050 - Distrito Industrial - Salto/SP - CEP 13329-600